

UDNPTION®

Orientações para a limpeza e desinfecção



Índice

1. Classificação	Página 2
2. Ciclos de implementação	Página 2
3. Limpeza	Página 2
4. Desinfecção	Página 3
5. Produtos de limpeza e Desinfectantes	Página 3

1. Classificação

Os produtos da série UDAPTION® são „dispositivos médicos não críticos“. Destinam-se a aplicações em que o utilizador apenas entra em contacto com a pele intacta e não com as membranas mucosas.

2. Ciclos de implementação

Dependendo do ambiente e da intensidade de utilização, podem ocorrer diferentes tipos e níveis de sujidade. Em princípio, qualquer sujidade que represente um risco para a saúde dos utilizadores e/ou para a segurança funcional do produto deve ser imediatamente removida.

Recomenda-se uma limpeza regular a intervalos mensais, mesmo que não seja visível qualquer sujidade exterior.

A limpeza e a desinfeção subsequente são obrigatórias se o aparelho for reutilizado (transmitido a um utilizador posterior).

3. Limpeza



A limpeza de um produto UDAPTION® envolve a remoção de sujidade aderente (como sangue, proteínas, pó, gordura/óleo e outros), normalmente com água misturada com agente de limpeza, das superfícies, fendas, ranhuras e conectores. Neste contexto, podem ser utilizados panos e escovas com cerdas naturais (sem cerdas metálicas).

3.1 Desmontagem do produto

Se o produto UDAPTION® for um produto desmontável (ver instruções de „Montagem e funcionamento“ do produto), deve ser desmontado nas suas partes componentes antes da limpeza. A desmontagem diz respeito apenas às peças que podem ser separadas SEM FERRAMENTAS. Todas as juntas só podem ser limpas externamente; as metades das juntas não podem ser separadas umas das outras.

3.2 Pré-limpeza

Remover a sujidade mais grosseira com um pano húmido ou com uma escova ou semelhante.

3.3 Limpeza

Pulverizar todas as peças com uma solução de limpeza e limpar com um pano todas as superfícies.

3.4 Enxaguamento

Em seguida, enxagúe todas as peças com água para remover quaisquer resíduos da solução de limpeza.

3.5 Secagem

Em seguida, secar cuidadosamente todas as peças. Para o efeito, utilize um pano que não largue pêlos ou toalhas de papel descartáveis.

3.6 Montagem

Montar agora o produto de acordo com as instruções de montagem correspondentes, se não houver a desinfeção subsequente é desejada/necessária.

4. Desinfecção



A desinfecção de um produto UDAPTION® envolve a eliminação de bactérias vegetativas, alguns fungos e vírus, mas não de microbactérias ou esporos bacterianos. Trata-se de uma desinfecção de baixo nível (LLD) de acordo com a classificação de Spaulding.

4.1 Pré-limpeza

Limpar o produto de acordo com as instruções do ponto 3 do presente documento.

4.2 Aplicação do desinfetante

Aplicar o agente LLD uniformemente em todas as superfícies. Utilizar apenas o agente LLD indicados no ponto 5 do presente documento e respeitar as respectivas instruções de utilização notas.

4.3 Tempo de exposição

Respeitar os tempos de exposição especificados para o agente LLD.

4.4 Secagem

Secar as superfícies do produto com panos descartáveis. Secagem ao ar apenas com um recomenda-se a utilização de uma solução alcoólica.

4.5 Montagem

Instale agora o produto de acordo com as instruções de instalação correspondentes.

5. Produtos de limpeza e Desinfectantes

Para todos os produtos utilizados, devem ser respeitadas as instruções do fabricante!

Em princípio, podem ser utilizados todos os desinfectantes de superfícies aprovados para utilização em hospitais.

5.1 Agentes de limpeza

- Produto de limpeza enzimático
- Produto de limpeza multiusos

5.2 Desinfectante

- 60 a 90% de etanol / propanol (ótimo 70%)
por exemplo, Bacillol AF da Paul Hartmann AG

Fonte: Bundesgesundheitsblatt 2017 60:1274-1297 Recomendação do RKI

INSORS® GMBH



 Struthof 2
55595 Münchwald / Germany

 +49 6706 915 1630

 +49 6706 915 1640

 udaption@insors.de

 www.udaption.com